






# BLUBar



BLUBAR 80 IT FIZZ	
Capacidad de enfriamiento (l/h)	80
Máx. suministro continuo (l)	45
Temperatura agua*	5° - 12° C
Capacidad cubeta (l)	14
Banco di hielo (kg)	5
Sistema de enfriamiento	BANCO DI HIELO - Serpentina individual de acero inoxidable
Enfriamiento	Ventilación forzada
Termostato ajustable	SI
Gas refrigerante	HC R290
Potencia del compresor	1/5 HP
Bomba	Bomba de carbonatación rotatoria profesional
Altura área de suministro(mm)	328
Tipología	Encima del mostrador
Alimentación	230 V - 50 Hz
Potencia absorbida	530 W - 2,3 A
Temperatura ambiente de funcionamiento	Min 5°C - Máx 35°C
PESO NETO (kg)	30
PESO BRUTO (kg)	33
Dimensiones L x P x A (mm)	360 x 565 x 502
Suministra	Agua fría suave, agua fría con gas
Botones	Botones Mecánicos en acero inoxidable
Materiales	Componentes en sólido acero inoxidable Panel frontal en plexiglass
Otras características	Válvula entrada de seguridad Fácil acceso para un servicio de mantenimiento completo Filtro EVERPURE AC en el interior de la máquina
OPCIONAL	
REDUCTOR DE PRESIÓN AGUA	A petición (en el exterior de la máquina)
REDUCTOR DE PRESIÓN CO <sub>2</sub>	A petición (en el exterior de la máquina)
FILTROS	UV en línea (en el interior de la máquina)



\* estimado a una temperatura ambiente de 25°C y temperatura del agua en entrada de 20°C



Asociaciones:

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUE PRIMAVERE

Blupura Srl - Italy | T. +39 071 971 0080  
info@blupura.com | www.blupura.com

Blupura USA Inc. - USA | T. +1 305 777 3591  
blupurausa@blupura.com

Certificaciones:

